

FICHA TÉCNICA – EVR

MODELO	TENSÃO	POTÊNCIA	CONSUMO	AMPERES	FREQUÊNCIA
EVR BC 10BD	127V	500W	0,500 Kwh	3,94 A	50-60 Hz
	220V			2,27 A	
EVR BP 10BD	127V	500W	0,500 Kwh	3,94 A	50-60 Hz
	220V			2,27 A	
EVR LC 10BD	127V	510W	0,510 Kwh	4,02 A	50-60 Hz
	220V			2,32 A	
EVR LP 10BD	127V	510W	0,510 Kwh	4,02 A	50-60 Hz
	220V			2,32 A	

BC=Básica com perfil Cinza / BP=Básica com perfil Preto
LC=Led com perfil Cinza / LP=Led com perfil Preto

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

- Fabricado em aço inox escovado;
- Bandejas em aço inox brilhante;
- Vidros temperados com 4mm de espessura;
- Perfil de alumínio com anodização na cor cinza fosco ou com pintura na cor preta brilhante;
- Consumo de energia máxima 0,500 Kwh (Básica) e 0,510 Kwh (Led);
- Resistência tubular de 500W;
- Termostato para controle de temperatura (20°C - 120°C);
- Fio em silicone 18 AWG máx. temp. 300°C / 750V;
- Cabo elétrico 3 x 0,75 mm² x 1,0 m plugue BR 180° 2P+T;
- Fita de LED 12V IP20 14W/M;
- Produto com certificado INMETRO;

DIMENSÃO	VOLUME (Int.)	PESO (Liq.)	EMBALAGEM	VOLUME (Ext.)	PESO (Bruto)
77 x 36,5 x 44,5 cm	92,74 L	16 kg	82 x 38 x 48,5 cm	0,15 m ³	18 kg

