

FICHA TÉCNICA – VAPOR 473G SD

MODELO	TENSÃO	POTÊNCIA	CONSUMO	AMPERES	FREQUÊNCIA
VAPOR 473G SD 3B	127V 220V	712W	0,712 Kwh	5,61 A 3,24 A	50-60 Hz

SD = Sem display

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

- > Fabricado em aço inox 439/441 escovado, espessura 0,5mm e aço inox 430 brilhante, espessura 1mm;
- > Forma assadeira sem furos Ø 35cm;
- > Vidros temperados com 4mm de espessura;
- > Perfil de alumínio com anodização na cor cinza fosco;
- > Consumo de energia máxima 0,712 Kwh;
- > Resistência tubular de 700W;
- > Termostato para controle de temperatura (30°C - 90°C);
- > Termômetro analógico (0°C - 120°C);
- > Micro motor giratório 6W / 60Hz;
- > Fio em silicone 1,5 mm² máx. temp. 200°C e fio em silicone 18 AWG máx. temp. 300°C / 750V;
- > Cabo elétrico 3 x 0,75 mm² x 1,0 m plugue BR 180° 2P+T;
- > Fita de LED 12V IP20 14W/M;

DIMENSÃO	VOLUME (Int.)	PESO (Líqu.)	EMBALAGEM	VOLUME (Ext.)	PESO (Bruto)
46 x 44,5 x 72 cm	75 L	17 kg	51,5 x 49 x 91 cm	0,23 m ³	19 kg

