

## FICHA TÉCNICA – ACL 3B

| MODELO        | TENSÃO | POTÊNCIA | CONSUMO   | AMPERES | FREQUÊNCIA |
|---------------|--------|----------|-----------|---------|------------|
| ACL 583 BC 3B | 127V   | 250W     | 0,250 Kwh | 1,97 A  | 50-60 Hz   |
|               | 220V   |          |           | 1,14 A  |            |
| ACL 583 BP 3B | 127V   | 250W     | 0,250 Kwh | 1,97 A  | 50-60 Hz   |
|               | 220V   |          |           | 1,14 A  |            |
| ACL 583 LC 3B | 127V   | 256W     | 0,256 Kwh | 2,02 A  | 50-60 Hz   |
|               | 220V   |          |           | 1,16 A  |            |
| ACL 583 LP 3B | 127V   | 256W     | 0,256 Kwh | 2,02 A  | 50-60 Hz   |
|               | 220V   |          |           | 1,16 A  |            |

BC=básica com perfil Cinza / BP=básica com perfil Preto  
LC=Led com perfil Cinza / LP=Led com perfil Preto

### CARACTERÍSTICAS GERAIS:

- > Fabricado em aço inox 439/441 escovado, espessura 0,5mm;
- > Bandejas em aço inox 430 brilhante, espessura 0,4mm;
- > Vidros temperados com 4mm de espessura;
- > Perfil de alumínio com anodização na cor cinza fosco ou com pintura na cor preta brilhante;
- > Consumo de energia máxima 0,250 Kwh (Básica) e 0,256 Kwh (Led);
- > Resistência tubular de 250W;
- > Termostato para controle de temperatura (20°C - 120°C);
- > Fio em silicone 18 AWG máx. temp. 300°C / 750V;
- > Cabo elétrico 3 x 0,75 mm<sup>2</sup> x 1,0 m plugue BR 180° 2P+T;
- > Fita de LED 12V IP20 14W/M;

| DIMENSÃO        | VOLUME (Int.) | PESO (Líqu.) | EMBALAGEM             | VOLUME (Ext.)       | PESO (Bruto) |
|-----------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 47 x 36 x 35 cm | 31 L          | 8 kg         | 51,5 x 41,5 x 43,5 cm | 0,09 m <sup>3</sup> | 9 kg         |

