

FICHA TÉCNICA – EVR

MODELO	TENSÃO	POTÊNCIA	CONSUMO	AMPERES	FREQUÊNCIA
EVR BC 12BD	127V	600W	0,600 Kwh	4,72 A	50-60 Hz
	220V			2,73 A	
EVR BP 12BD	127V	600W	0,600 Kwh	4,72 A	50-60 Hz
	220V			2,73 A	
EVR LC 12BD	127V	612W	0,612 Kwh	4,82 A	50-60 Hz
	220V			2,78 A	
EVR LP 12BD	127V	612W	0,612 Kwh	4,82 A	50-60 Hz
	220V			2,78 A	

BC=Básica com perfil Cinza / BP=Básica com perfil Preto
LC=Led com perfil Cinza / LP=Led com perfil Preto

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

- Feito em aço inox escovado;
- Bandejas em aço inox brilhante;
- Vidros temperados com 4mm de espessura;
- Perfil de alumínio com anodização na cor cinza fosco ou com pintura na cor preta brilhante;
- Consumo de energia máxima 0,600 Kwh (Básica) e 0,612 Kwh (Led);
- Resistência tubular de 600W;
- Termostato para controle de temperatura (20°C - 120°C);
- Fio em silicone 18 AWG máx. temp. 300°C / 750V;
- Cabo elétrico 3 x 0,75 mm² x 1,0 m plugue BR 180° 2P+T;
- Fita de LED 12V IP20 14W/M;
- Produto com certificado INMETRO;

DIMENSÃO	VOLUME (Int.)	PESO (Liq.)	EMBALAGEM	VOLUME (Ext.)	PESO (Bruto)
92 x 36,5 x 44,5 cm	110,814 L	19 kg	97,5 x 38 x 48,5 cm	0,18 m ³	21 kg

