

FICHA TÉCNICA – ERATO

MODELO	TENSÃO	POTÊNCIA	CONSUMO	AMPERES	FREQUÊNCIA
ERATO LC 6BD	127V 220V	621W	0,621 Kwh	4,89 A 2,82 A	50-60 Hz
ERATO LC 6BD SS	127V 220V	621W	0,621 Kwh	4,89 A 2,82 A	50-60 Hz
ERATO LP 6BD	127V 220V	621W	0,621 Kwh	4,89 A 2,82 A	50-60 Hz
ERATO LP 6BD SS	127V 220V	621W	0,621 Kwh	4,89 A 2,82 A	50-60 Hz

LC=Led com perfil Cinza / LP=Led com perfil Preto
SS = Selv Service

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

- > Aço inox 439/441 escovado, espessura 0,5mm e aço inox 430 brilhante, 1mm de espessura;
- > Bandejas em aço inox 439/441 escovado, espessura 0,5mm;
- > Vidros temperados com 4mm e 6mm de espessura;
- > Perfil de alumínio com anodização na cor cinza fosco ou com pintura na cor preta brilhante;
- > Consumo de energia máxima 0,621 Kwh;
- > Resistência tubular de 600W;
- > Termostato para controle de temperatura (20°C - 120°C);
- > Fio em silicone 18 AWG máx. temp. 300°C / 750V;
- > Cabo elétrico 3 x 0,75 mm² x 1,0 m plugue BR 180° 2P+T;
- > Fita de LED 12V IP20 14W/M;

DIMENSÃO	VOLUME (Int.)	PESO (Líqu.)	EMBALAGEM	VOLUME (Ext.)	PESO (Bruto)
84 x 45 x 50 cm	118 L	24 kg	87,5 x 49 x 54 cm	0,23 m ³	27 kg

