

## FICHA TÉCNICA – EVR

| MODELO    | TENSÃO | POTÊNCIA | CONSUMO   | AMPERES | FREQUÊNCIA |
|-----------|--------|----------|-----------|---------|------------|
| EVR BC 5B | 127V   | 500W     | 0,500 Kwh | 3,94 A  | 50-60 Hz   |
|           | 220V   |          |           | 2,27 A  |            |
| EVR BP 5B | 127V   | 500W     | 0,500 Kwh | 3,94 A  | 50-60 Hz   |
|           | 220V   |          |           | 2,27 A  |            |
| EVR LC 5B | 127V   | 510W     | 0,510 Kwh | 4,02 A  | 50-60 Hz   |
|           | 220V   |          |           | 2,32 A  |            |
| EVR LP 5B | 127V   | 510W     | 0,510 Kwh | 4,02 A  | 50-60 Hz   |
|           | 220V   |          |           | 2,32 A  |            |

BC=Básica com perfil Cinza / BP=Básica com perfil Preto  
LC=Led com perfil Cinza / LP=Led com perfil Preto

### CARACTERÍSTICAS GERAIS:

- Fabricado em aço inox escovado;
- Bandejas em aço inox brilhante;
- Vidros temperados com 4mm de espessura;
- Perfil de alumínio com anodização na cor cinza fosco ou com pintura na cor preta brilhante;
- Consumo de energia máxima 0,500 Kwh (Básica) e 0,510 Kwh (Led);
- Resistência tubular de 500W;
- Termostato para controle de temperatura (20°C - 120°C);
- Fio em silicone 18 AWG máx. temp. 300°C / 750V;
- Cabo elétrico 3 x 0,75 mm<sup>2</sup> x 1,0 m plugue BR 180° 2P+T;
- Fita de LED 12V IP20 14W/M;
- Produto com certificado do INMETRO;

| DIMENSÃO            | VOLUME (Int.) | PESO (Liq.) | EMBALAGEM         | VOLUME (Ext.)       | PESO (Bruto) |
|---------------------|---------------|-------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 77 x 36,5 x 35,5 cm | 60 L          | 13 kg       | 82 x 38 x 37,5 cm | 0,11 m <sup>3</sup> | 15 kg        |

